

SIKKERHETS DATABLAD

**Turtle Wax Prewash-T Iron Off
Gel**

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET**

Utgitt dato	21.10.2021
Revisjonsdato	08.03.2023

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Turtle Wax Prewash-T Iron Off Gel
UFI	P2U0-C133-D00U-YHTM
Artikkelnr.	259
GTIN-nr.	7314890002598

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde	Avfettingsmiddel Vaskemiddel.
--------------------------	-------------------------------

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Leverandør**

Firmanavn	Auto Care AS
Postadresse	Lindebergveien 12
Postnr.	2016
Poststed	FROGNER
Land	NORGE
Telefon	63868200
E-post	info@autocare.no
Hjemmeside	www.autocare.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113
------------	--

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på
merkeetiketten

Natrium merkaptacetat 10 - 30 %, Amider, C8-18 og C18 umettet, N,
N-bis(hydroksyetyl)

Varselord

Fare

Faresetninger

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern.
P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege ved ubehag.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann / .
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold / beholder leveres til godkännt avfallsdeponeringsställe.

Følbar merking

Ja

Vaskemidler

5-15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer
< 5 % kationiske overflateaktive stoffer
< 5% alifatiske hydrokarboner
< 5% Parfym

2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
---------------	----------------	----------------	---------	-------

Natrium merkaptacetat	CAS-nr.: 367-51-1 EC-nr.: 206-696-4 REACH reg. nr.: 01-2119968564-24-xxxx	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 4; H312 Skin Sens. 1; H317	10 - 30 %
Amider, C8-18 og C18 umettet, N, N-bis(hydroksyetyl)	CAS-nr.: 68155-07-7 EC-nr.: 931-329-6 REACH reg. nr.: 01-2119490100-53-0005	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411	1 < 6 %
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater	EC-nr.: 926-141-6 REACH reg. nr.: 01-2119456620-43-XXXX	Asp. Tox. 1; H304 EUH 066	1 - 5 %
Dipropylenglykolmetyleter	CAS-nr.: 34590-94-8 EC-nr.: 252-104-2 REACH reg. nr.: 01-2119450011-60	CLP Klassifisering, merknader: Stoffet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008.	1 - 5 %
C9-11 Alkohol etoksilat	CAS-nr.: 68439-46-3	Eye Irrit. 2; H319	1 - 5 %
Kvarternær C12-C14	CAS-nr.: 1554325-20-0	Acute Tox. 4; H302	1 - 4 %
Alkylmetylaminetoksylatmetylchlorid	EC-nr.: 810-152-7	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.
Innånding	Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.
Hudkontakt	Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Ta av tilsølte klær. Skyll huden grundig med vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Øyekontakt	Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Løft øyelokket. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Bruk lunkent vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Svelging	Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Kontakt lege umiddelbart.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	VED INNÅNDING: Kan forårsake: Hodepine. Tretthet. Svimmelhet. Kvalme. VED HUDKONTAKT: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. VED KONTAKT MED ØYNENE Gir alvorlig øyeskade. Høy risiko for varige skader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. VED SVELGING: Farlig ved svelging. Kan gi: Magesmerter. Svimmelhet. Oppkast.
--------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Behandle symptomatisk.
Annen informasjon	Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Karbondioksid (CO ₂). Alkoholresistent skum. Pulver. Vannspray.
Uegnede slokkingsmidler	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.
Farlige forbrenningsprodukter	Svovelholdige gasser (SO _x). Karbonmonoksid (CO).

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsmetoder	Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel. Bruk egnet verne drakt. Vanlig verneutstyr kan være uskikket. Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Dem inn og samle opp slukkevann.
-----------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Ventiler godt. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.
---	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurensar jord eller vegetasjon. Hvis dette ikke er mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet umiddelbart.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Samles opp i tette beholdere. Tørk bort mindre søl med papir.
------------	---

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.
-------------------	---

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damper. Ventiler godt. Ved tilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Følg god kjemikaliehygiene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene før du forlater arbeidet og før pauser og før røyking, mat eller drikke Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.
------------	--

Beskyttelsestiltak

Råd om generell yrkeshygiene

God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates.

Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i godt lukket originalemballasje.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Norm år
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater		Opprinnelsesland: Norge 8 timers grenseverdi: 40 ppm 8 timers grenseverdi: 275 mg/m ³	
Dipropylenglykolmetyleter	CAS-nr.: 34590-94-8	Opprinnelsesland: Norge 8 timers grenseverdi: 50 ppm 8 timers grenseverdi: 300 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: H,E Grenseverdier, bokstav Bokstavbeskrivelse: H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. Kommentarer: Norm år: 2015	

DNEL / PNEC

Komponent

Natrium merkaptacetat

DNEL

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 0,348 mg/m³

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal)

Verdi: 0,004 mg/cm²

Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)

	Verdi: 0,002 mg/kg Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk) Verdi: 1,41 mg/m³ Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk) Verdi: 2,06 mg/kg Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids, dermal (lokal) Verdi: 0,004 mg/cm²
PNEC	Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 38 µg/l Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 3,8 µg/l Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 3,2 mg/l
Komponent	Dipropylenglykolmetyleter
DNEL	Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk) Verdi: 310 mg/m³ Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk) Verdi: 65 mg/kg bw/day
PNEC	Eksponeringsvei: Vann Verdi: 190 mg/l Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 70,2 mg/kg dw Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 7,02 mg/kg dw Eksponeringsvei: Jord Verdi: 2,74 mg/kg Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 4168 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.
Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.
Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet.

Øye- / ansiktsvern**Egned øyebeskyttelse**

Vernebriller med sideskjermer. Øyevern må være i samsvar med Europeisk Standard EN 166.

Håndvern**Egnede hansker**

Bruk vernehansker. Håndvern som beskrevet i Europeisk Standard EN 374.
Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Egnede materialer

Materiale: Nitrilgummi.
Tykkelse minimum: 0,4 mm.
Gjennombruddstid: >480 mm
Materiale: Polykloropren.
Tykkelse minimum: 0,5-0,7 mm.
Gjennombruddstid: >480 mm.

Hudvern**Egnede verneklær**

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Åndedrettsvern**Anbefalt utstyrstype**

Hel eller halv maske med gassfilter A (brun) mot organiske damper må brukes hvis det er fare for høye dampkonsentrasjoner eller hvis ventilasjonen er utilstrekkelig.
Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel.
Bruk utstyr i henhold til EN 140 (halvmasker), EN136 (helmasker). EN143 (partikkelfilter), EN14387 (gassfiltre).

Hygiene / miljø**Spesifikke hygienetiltak**

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Passende miljømessig eksponeringskontroll**Begrensning av miljøeksponering**

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Tilstandsform**

Viskøs væske

Farge

Grå. / Lilla.

Lukt

Svovel.

Luktgrense	Kommentarer: Data mangler.
pH	Status: I handelsvare Verdi: ~ 7
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Verdi: < 0 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: ~ 100 °C
Flammepunkt	Verdi: > 61 °C
Fordampningshastighet	Kommentarer: Ikke bestemt.
Antennelighet	Ikke relevant.
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Kommentarer: Data mangler.
Øvre eksplosjonsgrense m/enhet	Kommentarer: Data mangler.
Damptrykk	Kommentarer: Data mangler.
Damptetthet	Kommentarer: Data mangler.
Relativ tetthet	Verdi: ~ 1100 Kommentarer: kg/m3
Løslighet	Medium: Vann Kommentarer: Emulgerbar med vann.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann	Kommentarer: Ikke relevant.
Selvantennelsestemperatur	Kommentarer: Data mangler.
Dekomponeringstemperatur	Kommentarer: Data mangler.
Viskositet	Kommentarer: Ikke bestemt.
Eksplorative egenskaper	Produktet er ikke eksplosivt
Oksiderende egenskaper	Oppfyller ikke kriteriene for oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Kommentarer	Data mangler.
-------------	---------------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Ikke kjent.
-------------	-------------

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
------------	--

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen kjent risiko for farlige reaksjoner
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Ikke kjent.
-------------------------	-------------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Unngå kontakt med oksiderende stoffer.
----------------------------	--

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ved oppvarming kan det dannes helseskadelige damper/gasser.
-----------------------------	---

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	Natrium merkaptacetat
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 200 -500 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 423 Kommentarer: Test substance: sodium thioglycolate 46 %. Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 1000 -2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 402 Kommentarer: Test substance: sodium thioglycolate 98 %
Komponent	Amider, C8-18 og C18 umettet, N,N-bis(hydroksyetyl)
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Test referanse: OECD 401, EU B.1 Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: ~ 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
Komponent	Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin

Komponent	Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding (damp) Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
Akutt giftighet	Dipropylenglykolmetyleter
	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 4000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 9510 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
Komponent	C9-11 Alkohol etoksilat
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
Komponent	Kvarternær C12-C14 Alkylmetylaminetoksylatmetylchlorid
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 300 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte

Øvrige helsefareopplysninger

Estimater over akutt toksisitet, blanding	Dose: ATE-miks kalkulert Eksponeringsvei: Oral Verdi: ~ 612 Dose: ATE-miks kalkulert Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 Dose: ATE-miks kalkulert Eksponeringsvei: Innånding (damp) Verdi: > 20
Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering	Muntlig: Farlig ved svelging. Dermal: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Innånding: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Beregningsmetode - klassifisert etter beregningsmetode i henhold til CLP-forskriften.

Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering	Gir alvorlig øyeskade. Beregningsmetode - klassifisert etter beregningsmetode i henhold til CLP-forskriften.
Luftveis- eller hudsensibilisering	Toksisitet typen: Respiratorisk følsomhet Kommentarer: Data mangler.
	Toksisitet typen: Hudfølsomhet Kommentarer: Data mangler.
Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering	Ikke klassifisert. Data mangler.
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering	Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Klassifisering i henhold til de generiske konsentrasjonsgrenser i vedlegg I (EC) 1272/2008 (CLP).
Kjønnsцелеmutagenitet	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønns-celler, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Kreftfremkallende egenskaper	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Reproduksjonstoksisitet	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Sammenligning CMR kategorier	Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som CMR-produkt i kategori 1A eller 1B i henhold til CLP.
Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, testresultater	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, testresultater	Kommentarer: Data mangler.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser

Produktet inneholder ikke endocrine stoffer i samsvar med EF 2017/2100, vedlegg B.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent

Natrium merkaptacetat

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: 880 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 48 time(r)
Art: Leuciscus idus
Test referanse: DIN 38412/15

Komponent

Amider, C8-18 og C18 umettet, N,N-bis(hydroksyetyl)

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: 2,4 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 96 time(r)
Art: Oncorhynchus mykiss
Test referanse: OECD 203

Komponent

Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater

Akvatisk toksisitet, fisk

Toksisitet typen: Akutt
Verdi: > 1000 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 96 time(r)
Art: Onchorhynchus mykiss
Test referanse: OECD 203

Toksisitet typen: Kronisk
Verdi: 0,17 mg/l
Effektdose konsentrasjon: NOEC
Eksponeringsstid: 28 dag(er)
Art: Onchorhynchus mykiss
Kommentarer: Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet.

Komponent

Dipropylenglykolmetyleter

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: > 10000 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 96 time(r)
Art: Pimephales promelas

Komponent

C9-11 Alkohol etoksilat

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: > 1 - 10 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 96 time(r)
Art: Onchorhynchus mykiss
Test referanse: OECD 203

Komponent

Kvarternær C12-C14 Alkylmetylaminetoksylatmetylklorid

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: > 10 - 100 mg/l

Komponent	Effektdose konsentrasjon: LC50 Testvarighet: 96 time(r)
	Natrium merkaptacetat
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: 13 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 72 time(r) Art: Pseudokichneriella subcapitata Test referanse: OECD 201
Komponent	Amider, C8-18 og C18 umettet, N,N-bis(hydroksyetyl)
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: 3,9 mg/l Effektdose konsentrasjon: ERC50 Testvarighet: 72 time(r) Art: Selenastrum subspicatus
Komponent	Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 72 time(r) Art: Scenedesmus subspicatus Test referanse: OECD 201
Komponent	C9-11 Alkohol etoksilat
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: > 1 - 10 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 72 time(r) Art: Skeletonema costatum
Komponent	Kvarternær C12-C14 Alkylmetylaminetoksylatmetylklorid
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: > 1 - 10 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 72 time(r)
Komponent	Natrium merkaptacetat
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 38 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 48 time(r) Art: Daphnia magna Test referanse: 84/449/EEC
Komponent	Amider, C8-18 og C18 umettet, N,N-bis(hydroksyetyl)
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 3,2 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 48 time(r) Art: Daphnia magna Test referanse: OECD 202
Komponent	Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 48 time(r)

	Art: Daphnia magna Test referanse: OECD 202 Toksisitet typen: Kronisk Verdi: 1,22 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringsstid: 21 dag(er) Art: Daphnia magna
Komponent	Dipropylenglykolmetyleter
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 1919 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 48 time(r) Art: Daphnia magna
Komponent	C9-11 Alkohol etoksilat
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: > 1 - 10 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Testvarighet: 48 time(r) Art: Daphnia magna
Komponent	Kvarternær C12-C14 Alkylmetylaminetoksylatmetylklorid
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: > 1 - 10 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 48 time(r)
Økotoksisitet	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Produktet er lett bionedbrytbart.
Komponent	Natrium merkaptoacetat
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 100 % Metode: OECD 301C Testperiode: 14 dag(er)
Komponent	Amider, C8-18 og C18 umettet, N,N-bis(hydroksyetyl)
Biologisk nedbrytbarhet	Metode: 92,5 % Test referanse: OECD 301 B Testperiode: 28 dag(er)
Komponent	Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 69 % Test referanse: OECD 301F Testperiode: 28 dag(er)
Komponent	C9-11 Alkohol etoksilat
Biologisk nedbrytbarhet	Test referanse: OECD 301D Kommentarer: Lett nedbrytbart
Komponent	Kvarternær C12-C14 Alkylmetylaminetoksylatmetylklorid
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: > 60 % Test referanse: Closed Bottle Test (OECD 301D)

Testperiode: 28 dag(er)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne, vurdering Ikke forventet å være bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er blandbart med vann. Kan spres i vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke endocrine stoffer i samsvar med EF 2017/2100, vedlegg B.

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Godkjent deponi for farlig avfall i forseglede beholdere.

Avfallskode EAL Avfallskode EAL: 160508 kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Annen informasjon Håndter forurenset emballasje på samme måte som stoffet håndteres.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods Nei

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN	Ikke relevant.
IMDG	Ikke relevant.
ICAO/IATA	Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ikke relevant.
--------------------------	----------------

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Love og forskrifter Kommentarer	EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Europadirektivet (EG) 1272/2008, med endringer. AFS 2018:1. Arbetsmiljøverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden. Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer. Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.
---	---

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Ja
Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Tiltak/anbefalinger gitt under de ulike avsnittene er basert på vurderinger og implementeringer av informasjon i mottatte eksponeringsscenarioer (ES).

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H290 Kan være etsende for metaller. H301 Giftig ved svelging. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden.
--	--

	H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
CLP klassifisering, kommentarer	Acute Tox. 4; H302: Beregningsmetode - klassifisert etter beregningsmetode i henhold til CLP-forskriften. Skin Sens. 1; H317: Klassifisering i henhold til de generiske konsentrasjonsgrenser i vedlegg I (EC) 1272/2008 (CLP). Eye Dam. 1; H318: Beregningsmetode - klassifisert etter beregningsmetode i henhold til CLP-forskriften. Aquatic Chronic 3; H412: Beregningsmetode - klassifisert etter beregningsmetode i henhold til CLP-forskriften.
Viktige litteraturreferanser og datakilder	ECHA Classification & Labelling Inventory. ECHA Registrering Dossier. Opplysninger fra produsenten.
Brukte forkortelser og akronymer	ATE= Acute Toxicity Estimate CAS = Chemical Abstract Service CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation DNEL = Derived no effect level ECHA = European Chemicals Agency EC-nr = Europeisk kemikalienummer: EINECS, ELINCS eller NLP EWC = European Waste Code LD50 = Lethal Dose 50 % NGV = Nivågränsvärde PNEC = Predicted no-effect concentration PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig Reach = Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals TGV = Takgränsvärde vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Relevante endringer sammenliknet med forrige versjon av sikkerhetsdatabladet angis med linjemarkering i venstre marg.
Siste oppdateringsdato	08.03.2023
Versjon	13
Kommentarer	Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å være beskrivende produktet kun med hensyn til helse, sikkerhet og miljøkrav.